

PURsoie d'Onip

... pour une finition soignée et tendue

Performance du produit :

- Grand confort d'application
- Excellente dureté
- Bonne lessivabilité
- Très faible sensibilité à l'eau
- Tendue remarquable
- Excellent garnissant des arêtes
- Très grande blancheur et opacité
- Temps ouvert long
- Certification Ecolabel Européen (en cours de certification)
- Faible odeur



Laque satinée intérieure alkyde uréthane en phase aqueuse

Destination :

PURsoie d'Onip s'applique sur tous les fonds usuels du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien lorsqu'on désire une finition soignée et tendue.

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur.

Sous-couche à appliquer :

Pour les fonds neufs (plâtre, plaques de plâtre cartonnées), appliquez PRIMONIP HYDRO G ou LABEL'ONIP IMPRESSION. Pour d'autres fonds ... nous consulter.

Application : pure en 1 ou 2 couches

Matériel : brosse ou rouleau

Nettoyage : eau

Conditionnement : Blanc (1L - 4L - 15L)

Teintes : Plus de 1800 teintes réalisables (1L et 4L) à partir de bases, grâce au système Color'Onip. le produit teinté garde sa labellisation Ecolabel Européen.



www.onip.com

